





















DIAMETRO		12	16	20	25	32	40	50	63	75	90	110
CODICE	DESCRIZIONE SPESSORE	1,5	1,5	1,9	2,3	2,9	3,7		7,5			
A16	TUBO PN 20  al ml											
	SPESSORE			1,5	1,9	2,4	3,0	3,7	4,7	5,6	6,7	
A10	TUBO PN 16  al ml											
	SPESSORE							2,4	3,0	3,6	4,3	4,2
A06	TUBO PN 10  al ml											
B13	 GOMITO 45°											
B18	 GOMITO 90°											
D50	 MANICOTTO											
D6	 MANICOTTO RIDOTTO											
C080	 TI 90°											
L00	 BOCCHETTONE											
E0	 RIDUZIONE											
F00	 CALOTTA											
I50	 PORTAGOMMA											
Q10	 FLANGIA FISSA											
Q20	 FLANGIA LIBERA											
Q50	 COLLARE D'APPOGGIO											
X10	OR IN FPM per bocchettone											
X12	OR IN EPDM per bocchettone											
X20	GUARNIZIONE per EPDM											
X30	collare d'appoggio FPM											

RACCORDI DI PASSAGGIO

			16x3/8"	20x1/2"	25x3/4"	32x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	63x2"	75x2"1/2	90x3"	110x4"
UB00	 GOMITO 90° DI PASSAGGIO											
	 TI 90° DI PASSAGGIO											
			16x3/8"	20x1/2"	25x3/4"	40x32 x1"	40x1"1/4	50x1"1/2	75x63 x2"	90x75 x2"1/2	110x90 x3"	110x4"
UD5	 MANICOTTO DI PASSAGGIO											
			20x16 x1/2"	25x20 x3/4"	32x25 x1"	40x32 x1"1/4	50x40 x1"1/2	63x50 x2"	75x63 x2"1/2	90x75 x3"	110x90 x4"	125x110x 4"
UD6	 MANICOTTO RIDOTTO DI PASSAGGIO											
			16x12 x3/8"	20x16 x3/8" x1/2"	25x20 x1/2" x3/4"	32x25 x1/2" x3/4" x1"	40x32 x3/4" x1" x1"1/4	50x40 x1" x1"1/4 x1"1/2	63x50 x1"1/4 x1"1/2 x2"	75x63 x1"1/2 x2" x2"1/2	90x75 x2" x2"1/2 x3"	110x90 x2"1/2 x3" x4"
UU0	 ADATTATORE DI PASSAGGIO											

MATERIALE	PVC-U cloruro di vinile rigido
CAMPI D'IMPIEGO	condotte in pressione
CONDIZIONI D'IMPIEGO	si utilizza con temperature tra i -10°C e + 60°C. Fino a temperature di 60°C il PVC rigido è stabile alla maggior parte degli acidi diluiti o concentrati.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNI EN 1452-2
CERTIFICAZIONE	certificato di conformità ISO 9001
COLORE	grigio Rall 7011
TIPO DI GIUNZIONE	bicchiere liscio ad incollaggio