
















PEHD SERIE INSONORIZZATA "silent"

LISTINO N.48

| DIAMETRO | | 75 | 90 | 110 | |
|---------------------------------|---|----------|-----|-----|---|
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | 3,6 | 5,5 | 6 |
| A00 |  TUBO | | | | |
| B00 |  CURVA 15° | | | | |
| |  CURVA 30° | | | | |
| |  CURVA 45° | | | | |
| |  CURVA 67° | | | | |
| |  CURVA A 88°1/2 | | | | |
| C00 |  BRAGA A 45° | | | | |
| |  BRAGA RIDOTTA A 45° | | | | |
| |  BRAGA A 88,5° | | | | |
| |  BRAGA RIDOTTA A 88,5° | | | | |
| C5 |  BRAGA DOPPIA | | | | |
| C6 |  BRAGA A SCAGNO | | | | |
| D01 |  GIUNTO DILATAZIONE | | | | |
| E0 |  RIDUZIONE ECCENTRICA | | | | |
| F02 |  ISPEZIONE | | | | |
| MATERIALE | PEHD | | | | |
| CAMPI D'IMPIEGO | evacuazione acque reflue nere e bianche, per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico | | | | |
| CONDIZIONI D'IMPIEGO | adatto sia da interno che da esterno, resistente ai raggi UV e a temperature tra -40° e 100° | | | | |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | UNI EN 1519-1 | | | | |
| CERTIFICAZIONE | Marchio iiP rilasciato dall' Istituto Italiano dei Plastici | | | | |
| COLORE | nero | | | | |
| TIPO DI GIUNZIONE | saldatura di testa, manicotti elettrici, a innesto con guarnizione | | | | |